

燃气检测技术

OLLI



防爆气体检测仪设置了3个测量范围，可选内置泵，测量可燃及有毒气体种类达5种。



Version with integrated pump

Diffusion version

- 多功能气体测量装置，坚固的合成材料外壳，外形设计方便使用。
- 配置不同的传感器，可应用于多种情况。
- 待机工作时长（根据设备配置和应用的选择，最长待机可达50小时）
- 高对比度LCD显示屏，配有背光灯，清晰显示测量值
- 尖端的过滤技术
- 蓝牙技术便于数据传输
- 用于现场快速测试的测试功能*
- 易操作，菜单导航直观简洁
- 配置相应的配件
- 防护等级IP67






产品应用图片



OLLI

防爆多量程气体检测仪，用于易燃，有毒气体和氧气的检测。设备有漫射型配置或内置泵配置两种。菜单导航由两个功能键和一个ENTER键操作，ESC/返回键放大显示，便于取消、操作或者返回主菜单。

菜单中的操作模式**：

-  • 工作场所监测
(测量值0~100% LEL)
-  • 屋内泄漏检测
(气体浓度测量值从ppm到100Vol.%)
-  • 地面泄漏检测
(地下天然气管道的气体浓度测量值从ppm到100 vol.%)
-  • 探孔气体浓度测量
(测量范围从0到100Vol.%, 并有数据记录功能)
-  • 管道填充, 气体浓度
(测量范围从0到100Vol.%)



Picture shows case with optional accessories

技术数据

数据显示	高亮LCD显示屏, 128x64像素, 可显示图标图表
电力供应	锂离子充电电池
工作时长	可达50小时(漫射型, 无背光) 可达35小时(内置泵型, 无背光)
测量范围**	0-22000ppm甲烷, 分辨率1,5,10,50ppm (可调) 0-100%LEL甲烷, 分辨率0.01%或0.1% (可调) 0-100Vol.-%甲烷, 分辨率0.01Vol.%, 0.1Vol.%, 0.5Vol.%(可调) 可选: 0-5Vol.-% CO ₂ , 分辨率0.01Vol.-% 可选: 0-25Vol.-% O ₂ , 分辨率0.1Vol.-% 可选: 0-1000ppm CO, 分辨率1ppm 可选: 0-200ppm H ₂ S, 分辨率0.1ppm
报警系统	声, 光和振动报警信号
工作温度	- 20 °C 到 + 50 °C
防护等级	IP67
ATEX 认证	BVS 17 ATEX E 043 X Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb
产品尺寸	约80/170/43mm (内置泵型)
产品重量	约350g,包括电池(漫射型) 约380g,包括电池(内置泵型)
泵流量	约 20 l/h
传感器	IR 蓝牙(可选)
数据存储	约 200 MB

* 目前未生效。计划于2019年新品上市。

** 操作模式的选择, 测量范围和分辨率的大小取决于设备的配置。针对国家/地区市场的不同, 我们设置了相适应的操作模式和配置选择。

技术参数如有调整, 恕不另行通知。



博恩东方检测技术(北京)有限公司

北京市海淀区上地十街1号院1号楼1203室 • 北京 100107

Phone +86-10-82896599 • sales@esders.com.cn • www.cn.esders.de

Esders GmbH • D 49740 Haselünne • Phone +495961/9565-0 • info@esders.de • www.esders.de